



瑞典品质

## 富世华专业草坪车，完美呵护各类草坪！

针对不同面积和种类的草坪，富世华研发出系列专业草坪车，从侧排式到后排式，从零转弯式到骑乘式，满足您更多需求。同时，灵活的附件配置，让操作更便捷、多样，广泛应用于市政公园、高尔夫球场、酒店、高档社区等各领域草坪的专业养护与修剪。



Husqvarna®  
READY WHEN YOU ARE



森防



农业



城市绿化

**侧/后排草坪车 TS/TC 342**

- 百力通Vanguard双缸商业级发动机，经久耐用，适用于公园、绿化带等需要经常性维护的绿化草坪。

- 用脚踏板即可控制静液压传动系统的速度和方向，让操作者腾出双手掌控方向盘，确保最优化的驾驭效果。

- 当在斜坡或湿草地带工作时，踏板控制的静液压传动系统通过差速锁提升牵引力，从而实现平稳多级的前进后退速度的变化，确保在这些地段的安全作业。

- 巡航定速控制系统使草坪车能在恒定的速度下工作。

- 在控制盘上拉动开关，即可轻松实现刀盘的离合。

- 配置不同的附件即可实现三重功能的剪草方式：集草式，覆草式和排草式。

**零转弯草坪车 Z242F**

- 机器操作零转弯，切割效率极高，适用于大面积开阔宽广草坪的修剪。

- 钢管架构，坚固耐用。

- 宽前轮，减少在潮湿区域工作时对草皮的损坏，驾驶更平稳。

- 自动驻车制动器，易操作。

- 新设计的释放/啮合传动机构适应性更强。

- 操作系统在手指可触摸的范围内，操作台即可调节刀盘的升降，操作更便捷。

- 5.25" 压铸铁质驱动轴，更耐用。

- 加厚的ClearCut® 精加工刀盘保证极佳的切割效率。

- 配置不同的附件即可实现三重功能的剪草方式：集草式，覆草式和排草式。

**骑乘式草坪车 R216T AWD**

- 超低的前置刀盘，可轻松触及栅栏下、灌木丛中及公园长椅下，适用于面积较大、地形复杂草坪的维护。

- 后置发动机设置，可更好地进行割草作业，并有效降低驾驶位的噪音和排放。

- 四轮驱动(AWD)确保在不平坦、潮湿和湿滑的地面和斜坡上拥有良好的牵引力，并可根据地面情况自动调整车轮的牵引力。

- 铰链式后桥，可旋转，以获得最大的车轮驱动力且可以平稳的行驶在不平坦的地面上。

- 易调节的刀盘高度控制杆，轻松调节割草高度。

- 便捷的储物设计，在操作机器时可轻松拿到物品。

- 大车轮设计，提供了极佳的乘坐舒适度。

**骑乘式草坪车 P525D**

- 配置柴油发动机，结构紧凑、切割效率极高，较适用于需要全年维护且地形复杂、含有狭窄地段的大面积草坪。

- 刀盘由4.5mm厚的整块钢板冲压而成，经久耐用，割草效果完美。

- 组合式切割系统，可灵活设置为覆草式或后排草式，选择多样化，节省时间。

- 驱动机构用铰链连接，转弯半径很小。

- 可装配多种附件，实现割草、清扫等多种功能，满足更多需求。

- 润滑良好的刀座，延长使用寿命，降低维护成本。

- 前置切割刀盘，操作视野开阔，容易抵达灌木和其他障碍物底下，无需草坪机和割灌机来完成最后的工作。



技术参数	TS 342	TC 342	Z242F	R216T AWD	P525D
发动机排量	623 CC	623 CC	726CC	656CC	1123CC
输出功率	15.7 KW/3600 RPM	15.7 KW/3600 RPM	16 KW/3600 RPM	9.9 KW/3100 rpm	18.7 KW/3000 RPM
剪草宽度	107 CM	107 CM	107 CM	94-103 CM	132-155 CM
剪草高度	38-102 MM	38-102 MM	38-102 MM	25-75 MM	25-127 MM
剪草高度档数	6	6	6	10	7
前进速度	0-8.4 KM/H	0-11.9 KM/H	0-10.5 KM/H	0-9 KM/H	0-18 KM/H
后退速度	0-4.7 KM/H	0-4.7 KM/H	0-5.6 KM/H	0-9KM/H	0-11KM/H



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

www.husqvarna.com/cn

上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座3楼  
电话: +86 21 23570700 传真: +86 21 23570701

