



瑞典品质

富世华ST230P抛雪车

ST230P适用于高效清扫一般道路上的积雪。得力于可以调整高度的防滑套，这种抛雪车可以适用于任何路面。ST230P基于在各种下雪环境下设计，可以清扫的积雪厚度为10-30cm。它有两级抛雪系统，抛雪容量大。把手高度可以调节。摩擦盘传动，动力转向和加大型轮胎使操作灵活自如。加热手柄，LED灯和电子启动使机器能在所有天气下工作。



森防



农业



城市绿化



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

富世华ST230P抛雪车



带状螺旋刀

带状螺旋刀把空气与积雪混合起来，这样处理积雪很容易，确保清雪效果。



动力转向

可以选择断开差速锁的连接而使用其中一个轮子进行驱动，这种动力转向功能使机器更加容易操控。



两级抛雪系统

积雪先被螺旋刀吸进抛雪箱，再被叶轮甩进抛雪槽抛出。



电子启动

连接上电源插座，按下按钮就可启动发动机。当发动机变热后，很容易通过启动手柄开动物器。



LED灯

有了LED灯，在天黑时便于操作。

其他特性

摩擦盘传动：根据积雪状况可以很容易地改变速度。

差速锁：指两个轮子都有驱动。与重型轮胎一起确保抛雪车良好的牵引力。

塑料防滑套：针对柔软地面使用了防滑套。防滑套两面可以用，能够使用很长时间。

高牵引力的重型轮胎：能提供良好的牵引力。

加热手柄：在寒冷的天气里使用起来舒适。

高牵引力的重型轮胎：能提供良好的牵引力。

螺旋刀配置铝制齿轮箱：齿轮箱经久耐用。

牢固的抛雪箱：操作牢靠，清扫高效，使用寿命长。

把手高度可以调节：根据使用习惯可以调节把手高度。

高速叶轮：把雪抛得更远。

抛雪导流板高速可以调节：操控台有一个调节杆可以调节垂直方向上的抛雪导流板的高度。

富世华品牌发动机：动力强劲，经久耐用。

油门控制：不清雪是可以让机器处于怠速状态。

抛雪槽角度可以调节：操控台有一个调节杆可以调节水平方向上的抛雪槽的角度。

安静的消音器：让用户感到舒适。

耐用电线：电线耐用，耐寒。

技术参数		ST230P	
抛雪方式	两级抛雪	油箱容量	2.7lit / 0.71 gal.
工作宽度	76cm / 30 inch	操作人员耳边噪音	88.4 dB(A)
螺旋刀外径	30.5cm / 12"	声功率级，测量值	101 dB(A)
叶轮片数量	3	声功率级 (LWA)，保证值	105 dB(A)
驱动方式	Friction Disc 摩擦盘	轮胎尺寸	406cm / 16"
驱动速度档位	6	把手高度档位	4 steps
倒退档	1	机身长度	148.59 cm / 58.5 inch
把手震动水平	4.66m/s ²	机身宽度	76.2 cm / 30 inch
发动机厂家	LCT	机身高度	105.41 cm / 41.5 inch
气缸排量	291cm ³ /17.8 cu.inch	机器重量	107.87 kg / 237.8 lbs
设定转速下的功率	7.2kw @ 3600 rpm	包装外形尺寸，LxWxH	1327.15x876.3x889mm / 52.25x34.5x35 inch
马力	9.6 hp / 7.2 kw	包装材料重量	27.58 kg / 60.8 lbs
扭矩	14.5 lb-ft	整体重量	135.08 kg / 297.8 lbs
电流	5A		



Husqvarna
READY WHEN YOU ARE

www.husqvarna.com/cn

上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座3楼
电话：+86 21 23570700 传真：+86 21 23570701

