



瑞典品质

富世华新一代割灌机333R MarkII/333RB MarkII

为顺应市场需求，满足客户操作的舒适性，富世华研发出新一代割灌机333R MarkII/333RB MarkII，更加符合人体工程学，维修更便捷，新设计的发动机冷却系统，可有效降低发动机温度，大幅提高发动机的使用寿命。其可广泛应用于市政绿地、建筑楼宇、经济作物、药材、果园、旅游景点等各领域的杂草和灌木清除。



森防



农业



城市绿化



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

富世华割灌机333R MarkII

金属制离合器盖

可在恶劣和苛刻的环境下持续工作，具有更高的工作效率和更长的使用寿命。

免工具装拆空气过滤盖

过滤网易于清洗，无需使用工具。

可以配打草头或刀片

适用范围极广

双层空滤

有效阻止空气中的灰尘进入气缸。

易启动

任何条件下均可轻松、快速地启动机器，操作极为便捷。

优良的消音器冷却系统

冷却系统最优化设计，有效降低消音器周边的温度。

人性化设计

具有防震功能、舒适的牛角形把手配有压铸的安装座，满足长时间工作的操作舒适度，大幅提升工作效率。

富世华割灌机333RB MarkII

双层空滤

有效阻止空气中的灰尘进入气缸。

免工具装拆空气过滤盖

过滤网易于清洗，无需使用工具。

背负式设计

斜坡等复杂地形依然可轻松驾驭，让长时间工作也轻松自如。

易启动

任何条件下均可轻松、快速地启动机器，操作便捷。

人性化设计

把手抗震，背垫柔软舒适，调速开关装在后把手上，易于操作，满足长时间工作时的操作舒适度，有效提升工作效率。

金属制离合器盖

具有极高的耐用性和更长的使用寿命。

可以装配打草头或刀片

适用范围极广。

优良的消音器冷却系统

冷却系统最优化设计，有效降低消音器周边的温度。

技术参数	333R MarkII
汽缸排量	32.6 cm ³
冲程	32 mm
输出功率	1.0 kw
最大输出功率转速	7000 rpm/1.0 kw
燃油容积	1.1 L
燃油消耗率	530~580 g/kWh
齿轮箱啮合角度	60°
最大轴转速	9600 rpm
重量（不包括燃油，切割刀片和背带）	7.2 kg

技术参数	333RB MarkII
汽缸排量	32.6 cm ³
冲程	32 mm
输出功率	1.0 kw
最大输出功率转速	7000 rpm/1.0 kw
燃油容积	1.1 L
燃油消耗率	530~580 g/kWh
齿轮箱啮合角度	60°
最大轴转速	9600 rpm
重量（不含切割设备）	9.5 kg


Husqvarna
 READY WHEN YOU ARE

www.husqvarna.com/cn

上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座3楼
 电话：+86 21 23570700 传真：+86 21 23570701



1689  2019
330
 匠心传承 持续创新