

# ☑ 原装配件



锂电池

锂电池可提供无法超越的持久动力和卓越性能。  
锂电池容量: BLI200(5.2AH) 和 BLI300(9.4AH)



背负式锂电池

大功率、背带可调节的耐用型背负式电池,支持您持续一整天的工作。锂电池容量有: BLI550X(15.6AH) 和 BLI950X(31.1AH)。



背负式电池背带

用于富世华背负电池的单独背带。在与您的团队共享电池进行工作时拥有属于您的背带,节省调节时间,提高工作效率。



电池背带

带电池适配器,满足长时间工作需要,背负舒适省力。



充电器

充电器QC330和QC500为富世华电池产品快速充电。



便携式充电器 QC80F

支持通过您轿车或卡车内现有12V点烟器插座,实现富世华电池产品现场充电。



BLi 电池包

即使在冬天也可使电池保持适宜工作温度,以最大限度延长运行时间。防震并防尘、污垢及潮湿。电池包可系在带子上。放置 BLI80、BLI110 和 BLI150 电池。



电池箱

用于安全运输和存储富世华电池、充电器及其它配件的箱子。与 Systainer-Box-System 完全兼容。



扁平喷嘴

扁平喷嘴扩大工作范围,产生更强气流。



电压逆变器 VI600F

通过将任何铅酸电池的12V直流电转换为QC330快速充电器的适用的220V交流电,实现富世华电池产品现场快速充电。



把手

该把手支持用双手操控风机,实现工作优化并减少您的肩部和臀部压力。



Husqvarna  
READY WHEN YOU ARE

www.husqvarna.com/cn

上海市长宁区淞虹路207号明基广场B座3楼  
电话: +86 21 23570700 传真: +86 21 23570701



# 富世华 电池产品



Husqvarna  
READY WHEN YOU ARE

瑞典品质

# 为何选择富世华电池产品？

- **性能强劲：**无刷电机，动力强劲，高效且使用寿命更长。
- **使用便捷：**同一块电池，适用于富世华所有链锯、割灌机、绿篱机、风机、高枝锯、高枝绿篱机等全系列电池产品。
- **静音、环保：**低噪音，适合医院、酒店、高档社区等对噪音敏感的区域；无排放，更环保。
- **更人性化：**低振动，重量轻且平衡性好。
- **低维护成本：**备件和维修费较低。
- **全天候使用：**雨天或高温环境依然可以使用。



工作时间	520iHD60/520iHD70		520iLX/520iRX		530iPX		530iP4/530iPT5	
	强度小	强度大	强度小	强度大	清理	剪枝		
BLi200	2 h	1 h	1 h 20 min	40 min	1 h 20 min	2 h		
BLi300	3 h 45 min	1 h 45 min	2 h 30 min	1 h 15 min	2 h 30 min	3 h 30 min		
BLi550X	6 h 15 min	3 h	4 h 15 min	2 h	4 h 15 min	5 h 45 min		
BLi950X	12 h 30 min	6 h	8 h 15 min	4 h 15 min	8 h 15 min	11 h 30 min		

实际工作时间与启动次数和使用SavE™ 节电模式的时间相关。



工作时间	535iXP		T535iXP		525iB/530iBX	
	木工	树上修枝	伐木	地面修枝	强度小	强度大
BLi200	3 h	2 h 15 min	35 min	1 h 15 min	35 min	15 min
BLi300	5 h 30 min	4 h	1 h	2 h 15 min	1 h	35 min
BLi550X	9 h 15 min	6 h 30 min	1 h 45 min	3 h 45 min	1 h 45 min	45 min
BLi950X	18 h 45 min	13 h	3 h 15 min	7 h 30 min	3 h 30 min	1 h 45 min

实际工作时间与启动次数和使用SavE™ 节电模式的时间相关。

# 电池产品 汽油产品



充电时间	QC330		QC500	
充电状态	充电 80%	完全充满	充电 80%	完全充满
BLi200	30 min	50 min	30 min	50 min
BLi300	55 min	1 h 20 min	35 min	1 h
BLi550X	1 h 40 min	2 h 5 min	1 h	1 h 25 min
BLi950X	3 h	4 h 5 min	1 h 40 min	2 h 55 min



电池割灌机	520iLX	520iRX
电池电压	36 V	36 V
打草宽度	400 mm	400 mm
打草绳直径	2.0 mm	2.0 mm
打草头方向	双向	双向
重量 (不含电池)	3.0 kg	3.8 kg



电池绿篱机	115iHD45	520iHD60	520iHD70	520iHE3
电池电压	36 V	36 V	36 V	36 V
刀片长度	45 cm	60 cm	70 cm	55 cm
刀片齿距	33 mm	32 mm	32 mm	32 mm
切割速度	3000 cut/min	4000 cut/min	4000 cut/min	4000 cut/min
重量 (不含电池)	3.2 kg	3.8 kg	3.9 kg	4.1 kg



电池风机	525iB	530iBX	340iBT	550iBTX
电池电压	36 V	36 V	36 V	36 V
气流速度	46 m/s	50 m/s	52 m/s	54 m/s
噪音强度	82 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	76 dB (A)
重量 (不含电池)	2.4 kg	2.5 kg	6.3 kg	6.3 kg
风机风管中风量	11.7 m³/min	12.2 m³/min	11.5 m³/min	12.8 m³/min



电池高枝锯	530iPX	530iP4	530iPT5
电池电压	36 V	36 V	36 V
切割高度	3 m	4 m	5.5 m
链速	20 m/s	18 m/s	18 m/s
导板长度	10" - 12"	10"	10"
油箱容量 (润滑油)	150 ml	150 ml	150 ml
重量 (不含电池、切割部件)	3.1 kg	3.4 kg	5.0 kg



电池链锯	535iXP	T535iXP	540iXP	T540iXP
电池电压	36 V	36 V	36 V	36 V
链条最大速度	20 m/s	20 m/s	24 m/s	24 m/s
导板长度	10" - 14"	10" - 14"	12" - 16"	12" - 16"
锯链类型	0.325" mini	0.325" mini	0.325" mini	0.325" mini
油箱容量 (润滑油)	200 ml	200 ml	180 ml	180 ml
重量 (不含电池、切割部件)	2.4 kg	2.4 kg	2.9 kg	2.5 kg