

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 (製品名)	Husqvarna X-Guard Bio Chain Oil
製造業者/会社	ハスクバーナ・ゼノア株式会社
住所	埼玉県川越市南台1-9
連絡先	生産本部 品質保証部
電話番号	049-243-6392
FAX番号	049-243-6268
緊急連絡電話番号	049-243-6392
受付日時	月曜日～金曜日 (祝祭日を除く) 9:00～17:00
製品コード	596 45 73-05 (200L), 596 45 73-04 (20L), 596 45 73-03 (10L), 596 45 73-02 (5L), 596 45 73-01 (1L)

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途	ソーチェンの潤滑.
使用上の制限	なし。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類
GHS分類基準に該当しない。

GHSラベル要素

絵表示	なし。
注意喚起語	なし。
危険有害性情報	混合物は分類基準を満たしていない。

注意書き

安全対策	未指定
応急措置	未指定
保管	未指定
廃棄	未指定

GHS分類に該当しない他の危険有害性
知見なし。

その他の情報
請求すれば安全データシートを入手可能。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
非常事態の概要	健康危険有害性に対して分類されていない。しかし、混合物または物質に対する職業被ばくは有害健康作用を引き起こすおそれがある。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別
混合物

成分	CAS番号	官報公示整理番号		含有量 (%)
		化審法	安衛法	
炭化水素、C16-C20、n-アルカン、イソアルカン、環式、芳香族 (2-30%)	-			1 - 5

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移動する。症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。
皮膚に付着した場合	石けんと水で洗い流す。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。
眼に入った場合	水で洗う。刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。症状が現れたら医師の手当てを受ける。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
応急措置をする者の保護	医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。
医師に対する特別な注意事項	症状にあった治療を施す。

5. 火災時の措置

消火剤	水噴霧。泡消火剤。粉末消火剤。二酸化炭素 (CO2)。
使ってはならない消火剤	消火に水噴射をしない。これは火災を拡散することになる。
火災時の特有の危険有害性	火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

特有の消火方法
消火を行う者の保護
一般的な火災の危険性
特定の消火方法

危険でなければ、火災区域から容器を移動させる。
火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。
異常な火災や爆発の危険性は知られていない。
通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具
及び緊急時措置
環境に対する注意事項
封じ込め及び浄化の方法及び機
材

関係者以外の立ち入りを禁止する。個人用保護具については、本SDSの項目8を参照。

下水や水路、地面への排出を避ける。
この製品は水と混合せず、水の表面を拡散する。

大量の漏出： リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。可能な場合は漏出物をせき止める。パーミキュライト、乾いた砂または土に吸収し、容器に収納する。製品回収後、その付近を水で洗い流す。

少量の漏出： 吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。残った汚染を取り去るには、床を徹底的に清掃すること。

絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全
体換気等）
安全取扱い注意事項
接触回避
適切な衛生対策

適切な換気を行う。

長時間の接触を避ける。産業衛生に気を配る。

強酸化剤。詳細については、本SDSの項目10を参照。

本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管

安全な保管条件
安全な容器包装材料

混触禁止物質から離して保管すること（本SDSの項目10を参照）。

元の容器に密閉して保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

暴露限界値
設備対策

含有成分に関して暴露限界は設定されていない。

適切な全体換気（換気回数1時間に10回程度）を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空气中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空气中の濃度を適切な濃度以下に抑える。

保護具

呼吸器の保護具
手の保護具
目の保護具
皮膚及び身体の保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。

適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态
形状
色

液体。

液体。

黄色。

臭い

特徴的。軽度。

pH

データなし。

融点・凝固点

-36 °C (-32.8 °F)

沸点、初留点及び沸騰範囲

データなし。

引火点

> 200.0 °C (> 392.0 °F)

燃焼性（固体、ガス）

該当しない。

燃焼又は爆発範囲

燃焼又は爆発範囲－下限(%)

データなし。

燃焼又は爆発範囲－上限(%)

データなし。

蒸気圧

データなし。

蒸気密度

データなし。

比重

データなし。

溶解度

水溶性

水に不溶。

n-オクタノール／水分配係数

データなし。

自然発火温度（発火点）

データなし。

分解温度

データなし。

粘度 (粘性率)	データなし。
その他の情報	
爆発性状	爆発物でない。
酸化能力	酸化性でない。

10. 安定性及び反応性

反応性	本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。
化学安定度	通常状態で安定。
危険有害反応可能性	一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。
避けるべき条件	混触危険物質との接触。
混触危険物質	強酸化剤。
危険有害な分解生成物	危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

製品	種	試験結果
Husqvarna X-Guard Bio Chain Oil (CAS 混合物)		
急性		
吸入		
LC50		> 20 mg/l, 4 時間
経口		
LD50		> 2000 mg/kg
経皮		
LD50		> 2000 mg/kg

成分	種	試験結果
炭化水素、C16-C20、n-アルカン、イソアルカン、環式、芳香族 (2-30%) (CAS -)		
急性		
吸入		
エアゾール		
LC50	ラット	> 5.28 mg/l, 4 時間
経口		
LD50	ラット	> 4150 mg/kg
経皮		
LD50	ラット	> 1700 mg/kg

皮膚腐食性/刺激性	長時間の皮膚接触により一時的な刺激を起こすことがある。
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	直接目に接触すると一時的に刺激を起こすことがある。
呼吸器または皮膚の感作	
呼吸器感作性	呼吸器感作性物質でない。
皮膚感作性	この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。
生殖細胞変異原性	本製品あるいは製品中に0.1%以上含有する成分に関して、変異原性または遺伝子毒性があることを示すデータはない。
発がん性	ヒトへの発がん性を分類できない。
生殖毒性	この製品は、生殖影響または発達影響を引き起こすとは予想されない。
特定標的臓器毒性 (単回暴露)	区分外。
特定標的臓器毒性 (反復暴露)	区分外。
吸引性呼吸器有害性	吸引性呼吸器有害性でない。
その他の情報	使用後のオイルに長時間繰り返し接触すると、皮膚炎や皮膚がんのような深刻な皮膚病を起こすことがある。

12. 環境影響情報

環境影響データ	種	試験結果
製品		
Husqvarna X-Guard Bio Chain Oil (CAS 混合物)		
水生		
急性		
甲殻類	EC50	ミジンコ > 100 mg/l
藻	IC50	藻 > 100 mg/l
魚類	LC50	魚類 > 100 mg/l
成分		
炭化水素、C16-C20、n-アルカン、イソアルカン、環式、芳香族 (2-30%) (CAS -)		
水生		
甲殻類	EL0	オオミジンコ >= 1000 mg/l, 48 時間
魚類	LL0	ニジマス >= 1000 mg/l, 96 時間

生態毒性	この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。
残留性/分解性	この製品は生分解性と予想される。
生体蓄積性	データなし。
土壌中の移動性	この製品は水と混合せず、水の表面を拡散する。 データなし。
オゾン層への有害性	データなし。
他の有害影響	油の漏出は一般的に環境に対して有害である。

13. 廃棄上の注意

該当する全ての規制に従って廃棄する。

残余廃棄物	現地の規定に従い、処分する。 空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない（「廃棄上の注意」参照）。
汚染容器及び包装	製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。
地域の廃棄規制	廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。 自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分量の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA	危険物には該当しない。
IMDG	危険物には該当しない。
MARPOL73/78条約の附属書II及びIBCコードによるバルク輸送	未確定。
国内規制	国内輸送については15章の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法	
通知対象物	該当せず。
表示対象物	該当せず。
毒物及び劇物取締法	
特定毒物	該当せず。
毒物	該当せず。
劇物	該当せず。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律	
第一種特定化学物質	該当せず。
第二種特定化学物質	該当せず。
監視化学物質	該当せず。
優先評価化学物質	該当せず。
化学物質排出把握管理促進法	
特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)	該当せず。
第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)	該当せず。
第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)	該当せず。
船舶安全法・危規則	該当せず。
航空法・施行規則	該当せず。
火薬類取締法	該当せず。

16. その他の情報

引用文献	ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices HSDB® - Hazardous Substances Data Bank IARC発がん性評価モノグラフ National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens 日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告 日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2012年6月 JIS Z 7252 : 2014 GHS に基づく化学品の分類方法 JIS Z 7253 : 2012 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) ECHA CHEM
------	---

Husqvarna AB は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。シート情報は、現在入手できる最高の知識と経験に基づき記入されています。